

CAPRIS CODE: 527062

LIQUI MOLY 8357 ADITIVO PARA PROTEGER SISTEMAS DIESEL (250ML) (COMMON RAIL) :

Category: ADDITIVES

Brand: LIQUI MOLY

Model: 8357

Inventory: Available

★★★★★

PRICE:

Normal: ₡ 4,949.40 i.v.i



► Description

- Aditivo para proteger sistemas de diésel
- Combinación de agentes activos con un alto volumen de mejoradores de la acción lubricante y de aditivos de depuración
- Este producto se ha concebido especialmente para cumplir los requisitos de la última tecnología diésel
- Por ejemplo: Common-Rail y sistema inyector-bomba de alta presión, así como los de combustibles diésel con bajo contenido en azufre
- Ideal para conservar motores que estén fuera de servicio durante mucho tiempo en condiciones extremas

► Features

- Base: Mezcla de aditivos en el fluido portador
- Densidad a 15° C: 0.826 g / cm³
- Color: Marrón
- Punto de inflamación: 63° C
- Viscosidad: 7 mm²/s
- Contenido: 250 ml

[Ingresa Aquí para encontrar el Aceite Ideal para su vehículo](#)

► Competitive Advantages

- Optimiza la potencia del motor
- Probado en catalizadores
- Buena protección anticorrosiva
- Estabilidad a la oxidación
- Evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- Excelente limpieza
- Aumenta el índice de cetano
- Asegura un menor consumo de combustible
- Minimiza el desgaste
- Aumenta la eficacia de la lubricación
- Protege el filtro de partículas diésel
- Asegura una combustión óptima
- Elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- Ayuda de regeneración para filtros de partículas diésel
- Reduce la expulsión de hollín
- Muy apropiado para vehículos que realizan trayectos cortos y urbanos

► Recommendation for use

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el óptimo funcionamiento de este producto:

- A la hora de agregar el aditivo el vehículo tiene que estar apagado o encendido?
 - El aditivo se debe agregar cuando el vehículo está apagado, esto evita el peligro de una chispa.
- En qué nivel de tanque tiene que estar el combustible a la hora de agregar este producto?
 - Este producto se puede aplicar en cualquier nivel de tanque.
- Puedo combinar este aditivo con otros productos y/o aditivos?
 - Para este producto se puede mezclar máximo con 3 productos y/o aditivos.
- Cada cuanto debería de usar este producto?
 - Se recomienda usar este producto cada 2000 km (si se usa antes no hay ningún problema)

(Ningún aditivo se debe mezclar con un Anti-congelante)

► APLICACION

DIESEL

► APLICACION

PROTECCIÓN DEL DESGASTE

► Shipping info

- **Front:** 95.0 mm
 - **Depth:** 55.0 mm
 - **Height:** 167.0 mm
 - **Weight:** 278.0 g
 - **Orientation:** Horizontal
 - **Product with shipping restriction:** No
-

Warranty

- [353-E] PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. APLICA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VER DETALLES AL DORSO DE LA FACTURA.
-