CAPRIS CODE: 527014

LIQUI MOLY 2124 INJECTION-REINIGER ADITIVO LIMPIADOR DE INYECCION PARA GASOLINA (300ML) :

Category: ADDITIVES

Brand: LIQUI MOLY

Model: 2124

Inventory: Available

PRICE:

Normal: ¢ 4,056.70 i.v.i

Description

- Limpiador de sistemas de inyección bencineros.
- El limpiador de sistemas de inyección bencineros INJECTION-REINIGER es una combinación de aditivos y solventes especiales de gran capacidad rendimiento de los modernos sistemas de inyección, como K-, KE-, L-Jetronic y sistemas similares de otros fabricantes. Igualmente es posible limpiar modernos carburadores electrónicos. No daña los convertidores catalíticos.
- **Propiedades**:
  - Reduce el consumo de gasolina.
  - Reestablece la potencia original del motor.
  - Reduce los índices de contaminación de los gases de escape.
  - Mejora las partidas en frío.
  - Alarga la vida útil de los convertidores catalíticos.
  - Limpia los residuos de combustibles (lacas, barnices, breas, etc.).
  - Mantiene limpio el estanque, el sistema de inyección y las válvulas de admisión de su vehículo.
  - Efectivo en todo tipo de sistema de inyección bencinero.
- **Aplicación**
  - Colocar directamente en el tanque de combustible. Una lata de 300 ml. rinde hasta 75 litros de combustible.

Features

- **Datos Técnicos:**
  - Base: Aditivos en solvente portador
  - Color: Café – ámbar – transparente
  - Densidad a 15 °C: 0,806 g/ml
  - Punto de inflamación: 63 °C
  - Clasificación del riesgo VbF: Alto
- **Modo de Empleo:**
  - Agregar una lata de 300 ml. de INJECTION REINIGER cada 2.000 km al tanque lleno.
  - Repetir la aplicación cada 2.000 km, o cada 6 meses en caso de recorridos inferiores a 2.000 km.

Competitive Advantages

Ingrese Aquí para encontrar el Aceite Ideal para su vehiculo

Recommendation for use

- Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el óptimo funcionamiento de este producto:
  - A la hora de agregar el aditivo el vehículo tiene que estar apagado o encendido?
    - El aditivo se debe agregar cuando el vehículo está apagado, esto evita el peligro de una chispa.
  - En qué nivel de tanque tiene que estar el combustible a la hora de agregar este producto?
    - Este producto se puede aplicar en cualquier nivel de tanque.
  - Puedo combinar este aditivo con otros productos y/o aditivos?
    - Para este producto se puede mezclar máximo con 3 productos y/o aditivos.
  - Cada cuanto debería de usar este producto?
    - Se recomienda usar este producto cada 2000 km (si se usa antes no hay ningún problema)
- **(Ningún aditivo se debe mezclar con un Anti-congelante)**

APLICATION

GASOLINA

APLICATION

LIMPIEZA DE INYECTORES

Shipping info

- **Front:** 55.0 mm
- **Depth:** 55.0 mm
- **Height:** 290.0 mm
- **Weight:** 310.0 g
- **Orientation:** Any
- **Product with shipping restriction:** No

Warranty

- [353-E] PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. APLICA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VER DETALLES AL DORSO DE LA FACTURA.