



CAPRIS CODE: 527018

LIQUI MOLY 2503 VENTIL SAUBER ADITIVO
LIMPIADOR DE VÁLVULAS Y CÁMARA DE
COMBUSTION P/GASOLINA (150ML) :

Category: ADDITIVES
Brand: LIQUI MOLY
Model: 2503 VENTIL SAUBER
Inventory: Available



PRICE:

Normal: ₡ 4,271.40 i.v.i

► Description

- Ventil Sauber es un aditivo especialmente formulado para la limpieza de las válvulas y cámara de combustión de los motores a nafta.
- Una combinación de seleccionados compuestos químicos permite disolver todos los residuos y depósitos sólidos de las válvulas, asientos de válvulas y cámara de combustión, protegiendo el motor contra nuevas suciedades evitando una reducción del rendimiento del vehículo.
- Garantiza un rendimiento óptimo del motor y reduce la contaminación de los gases de escape.
- Características:
 - Limpia intensivamente las válvulas y toda la cámara de combustión. Reduce la contaminación del aire y el humo visible de los tubos de escape. Restablece la potencia original del motor y facilita las partidas en frío del motor por una mejor combustión. A través de una mejor y más limpia combustión se mejora el consumo de combustible.
- Aplicación: Colocar directamente en el tanque de combustible (Gasolina). Una lata de 300 ml. rinde hasta 75 litros de gasolina

► Features

- Color: amarillento, claro .
- Densidad a 20 C: 0,81 g / cm³
- Ceniza: 0,00%
- Punto de inflamación: 66 C
- Prueba del motor: DB 102 E, Renault, Chrysler .
- Punto de fluidez: -45 C
- Reglamento sobre inflamable líquidos: A III
- Contenido: 150 ml.
- Aplicación Para todos los motores de gasolina (motores con carburador y de inyección de combustible).

[Ingrese Aquí para encontrar el Aceite Ideal para su vehiculo](#)

► Competitive Advantages

- Descompone los depósitos en las válvulas y en la cámara de combustión
- Elimina y disuelve los residuos en todo el sistema de combustible
- Protege contra la corrosión en todo el sistema de combustible
- Amigable con el medio ambiente y económico
- Evita la formación de hielo del carburador
- Rendimiento comprobado con turbocompresores y catalizadores

► Recommendation for use

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el óptimo funcionamiento de este producto:

- A la hora de agregar el aditivo el vehículo tiene que estar apagado o encendido?
 - El aditivo se debe agregar cuando el vehículo está apagado, esto evita el peligro de una chispa.
- En qué nivel de tanque tiene que estar el combustible a la hora de agregar este producto?
 - Este producto se puede aplicar en cualquier nivel de tanque.
- Puedo combinar este aditivo con otros productos y/o aditivos?
 - Para este producto se puede mezclar máximo con 3 productos y/o aditivos.
- Cada cuanto debería de usar este producto?
 - Se recomienda usar este producto cada 2000 km (si se usa antes no hay ningún problema)

(Ningún aditivo se debe mezclar con un Anti-congelante)

► APPLICATION

GASOLINA

► APPLICATION

LIMPIEZA DE VÁLVULAS

► Shipping info

- **Front:** 55.0 mm
 - **Depth:** 55.0 mm
 - **Height:** 120.0 mm
 - **Weight:** 174.0 g
 - **Orientation:** Any
 - **Product with shipping restriction:** No
-

Warranty

- [353-E] PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. APLICA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VER DETALLES AL DORSO DE LA FACTURA.
-