



ACERO GALVANIZADO

## ACERO AMPARO

### CARACTERÍSTICAS

Familia	Acero
Modelo	Acero Amparo
	Lámina de acero galvanizado, perimetral de madera sólida
Orientación Veta	No aplica
Ambientes	Exteriores protegidos (con voladizo) e interiores
Medidas	Altura 2,000-2,130 mm
	Ancho 750-950 mm
	Espesor 36 mm
Material del tablero	Lámina de acero
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Amparo
Color	Base primer blanco/opción a colores según requerimiento
Garantía	12 meses



\*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"><li>— Puerta de láminas de acero</li><li>— 36 mm de espesor</li><li>— Estructura de madera</li><li>— Disponible hasta 2,130 mm de altura</li><li>— Disponible hasta 950 mm de ancho</li></ul>	<p>Puertas de lámina de acero galvanizado. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano.</p>	<p>Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
<p><b>Recomendaciones de Instalación</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas de acero.</li><li>— Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar pintura de laca automotriz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación.</li><li>— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras.</li><li>— Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.</li><li>— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.</li></ul> <p><b>Recomendaciones de Almacenaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.</li><li>— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.</li><li>— Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.</li><li>— Las puertas no deben instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.</li><li>— Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.</li><li>— Almacenar en forma horizontal.</li><li>— No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.</li><li>— Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción.</li><li>— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.</li></ul>	<p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <p><b>No Aplica Garantía</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5 mm sobre el bastidor de madera.</li><li>— Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.</li><li>— Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.</li><li>— Daños causados por manipulación.</li><li>— Daños causados en obra por condiciones de la misma.</li></ul> <p>Esta puerta no esta diseñada para darle un acabado de color obscuro, se corre el riesgo de causar daños a su estructura interna debido a su exposición al sol.</p> <p>Si la puerta de acero se pinta en color oscuro y está expuesta a la intemperie, puede presentar deformación como la fotografía siguiente:</p> 