

Medio

## DAKAR S3 LEATHER

DAKARS3LEA

### Bota de cordones de piel completa

Safety Jogger's DAKAR S3 LEATHER es una bota de seguridad de alto rendimiento con suela antideslizante SR, propiedades antiestáticas y resistencia al aceite y al combustible. Incorpora una parte superior de piel transpirable, plantilla extraíble y absorción de energía en el talón para mayor comodidad y durabilidad.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero Crazy Horse                                                 |
| Forro              | Malla                                                             |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                            |
| Entresuela         | Acero                                                             |
| Suela              | PU / PU                                                           |
| Puntera            | Acero                                                             |
| Categoría          | S3 / SRC                                                          |
| Rango de tamaño    | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Peso de la muestra | 0.764 kg                                                          |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



BRN



#### Antiestático

El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm



#### Parte superior de cuero transpirable

El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.




#### Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.



#### Suela que no deja marca

Suelas que no dejan marcas de color en el suelo.



#### Resistente al aceite y al combustible

La suela es resistente al petróleo y al combustible.



#### S3

Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.

**Industrias:**  
Montaje, Química, Construcción, Producción, Logística

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Ambiente húmedo, Ambiente fangoso

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                  | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero Crazy Horse</b>                                                     |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                     | mg/cm²/h         | 2.1         | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                       | mg/cm².          | 18.3        | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                | mg/cm²/h         | 49.8        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                  | mg/cm².          | 398.8       | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                                                |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                  | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU / PU</b>                                                               |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                    | mm³              | 87          | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón                           | fricción         | 0.30        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana                       | fricción         | 0.32        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón                           | fricción         | 0.14        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana                           | fricción         | 0.18        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                                           | MegaOhmios       | 50.2        | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                              | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
| Puntera   | <b>Acero</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Absorción de la energía del talón                                            | J                | 27          | ≥ 20         |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)           | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)           | mm               | 16          | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | mm               | 17          | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros