

SHEET ROCK EK®

Pasta para *gypsum*. Masilla para juntas.
INTERIOR

 DESCRIPCIÓN


SHEET ROCK EK® es un revestimiento acrílico en pasta elaborado con resinas acrílicas y agregados blancos de granulometría extra fina para aplicar sobre láminas de gypsum y en uniones entre ellas.

Usos

- Revestimiento interior de paredes, y de superficies no expuestas a humedad, de tabla yeso.
- Masilla de reparación para lámina de tabla yeso.

Superficies

SHEET ROCK EK® se aplica sobre superficies de tabla yeso en combinación con cinta para uniones.

Ventajas

- Acabado liso.
- Facilidad de aplicación y lijado en capas muy delgadas.
- Color blanco mate óptimo como base para pintura.

Presentación

Galón y cubeta de 5 galones.

 RENDIMIENTO

La pasta SHEET ROCK EK® tiene un rendimiento que varía de 12 a 15 m²/caja de 18 kg, dependiendo de la rugosidad del sustrato a revestir.

 DATOS TÉCNICOS *

Tipo de resina	100% Acrílica
Acabado	Mate
GU @60°	<5
Sólidos (%)	70-74 por peso 47-51 por volumen
Peso (Kg/gal)	6,8
Viscosidad (KU)	134-136
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	2 horas al tacto 24 para reaplicar
Rendimiento teorico (kg/m ²)	1-1.5
Resistencia	
A los hongos	Baja
A rayos UV	Alta
A intemperie	Baja
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución Solvente	MAX 10% Agua

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.
*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

 MODO DE USO

Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante y seca.

Preparación de material

SHEET ROCK EK® es un revestimiento listo para usar. No necesita diluirse para primera mano. Para aumentar sedosidad en segunda mano, puede diluirse hasta un 10% con agua.

Aplicación de material

La aplicación se efectúa mediante técnica manual con espátula y llaneta metálicas.



1. Cubrir la junta de láminas con capa delgada de pasta de aproximadamente 1 mm de espesor, coloque la cinta de papel.
2. Aplique una segunda capa sobre la cinta, cubriendo al menos 2" (5 cm) a cada lado, y disminuyendo el espesor hasta difuminar la junta.
3. Deje secar por completo, usualmente en 24 horas.
4. Lije las imperfecciones hasta que la capa final está completamente seca.
5. Aplique sellador acrílico y pintura de elección.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C. Máxima estiba de 3 cubetas o 5 galones.

Vida útil en bodega En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

RECOMENDACIONES

- No debe utilizarse como reemplazo de pasta para superficies de base cementicia, PASTICA de BBG.
- No debe aplicarse en superficies expuestas a humedad.
- No apto para entintarse.

PRECAUCIONES

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

Evite ingerir o contacto con los ojos.

GARANTÍA

BBG garantiza SHEET ROCK EK® contra defectos de fábrica hasta por un período de 6 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

