



Axle Limited Slip 80W-90

Lubricante multigrado para transmisiones y ejes

Descripción

El aceite Castrol Axle Limited Slip 80W-90 es un lubricante multigrado para transmisiones y ejes.

Aplicación

Castrol Axle Limited Slip 80W-90 es un lubricante multigrado para transmisiones que proporciona un excelente rendimiento en automoviles, camiones ligeros de tracción posterior y ejes en vehículos de tracción en las cuatro ruedas.

Ventajas

- Recomendado para uso en todos los diferenciales de deslizamiento limitado de automóviles y camiones ligeros que requieran un lubricante SAE 80W-90 que cumpla con la especificación API GL-5,
- Recomendado para aplicaciones que requieran las especificaciones Ford ESP-M2C154-A y GM 9985290
- Recomendado para llenado de servicio en diferenciales convencionales y de deslizamiento limitado que requieran aceites de ejes SAE 80W-90 que cumplan con la especificación API GL-5.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Valor Típico
Viscosidad @ 100°C	ASTM D-445	cSt	14.5
Baja temp (-26°C) Viscosidad Brookfield máx. °C	ASTM-D-2983	cSt	130,000
Punto de escurrimiento	ASTM D-97	°C (°F) máx.	-30 (-22)
Punto de inflamación, COC, min. °C (°F)	ASTM D-92	°C (°F)min.	180 (356)
Gravedad Específica	ASTM D-1298	15°C(60°F)	0.89
Libras por Galón	ASTM-D287		7.41

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API GL-5

Service fill limited slip

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la ficha de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Axle Limited Slip 80W-90

01 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com/contactus@bp.com