



## GTX High Mileage 25W-60

AYUDA A PREVENIR FALLAS DEL SISTEMA DE EMISIONES

### Descripción

**Obtenga más vida de su vehículo con Castrol GTX High Mileage**

Todos los aceites de motor contienen fósforo para ayudar a prevenir el desgaste del motor. El fósforo es un veneno catalizador reconocido por la industria. Para ayudar a prevenir fallas en el convertidor catalítico y el sistema de emisiones, la tecnología avanzada patentada de Castrol GTX High Mileage está especialmente formulada con menos fósforo que otros aceites líderes mientras brinda una protección insuperable contra lodos, desgaste y quemado de aceite. <sup>(1)</sup>

### Aplicación

Castrol GTX High Mileage 25W-60 es adecuado para su uso en motores de gasolina de automóviles donde el fabricante recomienda un lubricante API SP o una especificación anterior 25W-60.

### Ventajas

**Castrol GTX High Mileage también ofrece:**

- Dispersabilidad superior que combate la acumulación de lodos <sup>(2)</sup>
- Protección excepcional contra la combustión del aceite que supera los estándares de la industria <sup>(3)</sup>
- Acondicionadores de sellos para ayudar a reducir las fugas
- Aditivos avanzados para minimizar el desgaste del motor
- Un ingrediente para ayudar a mejorar el ahorro de combustible

<sup>(1)</sup> Basado en SqVH Sludge Test y SqIVA Wear Test en 5W-30 y Noack Volatility Test

<sup>(2)</sup> Basado en SqVHTest en 5W-30

<sup>(3)</sup> Basado en la especificación de volatilidad API y ACEA

## CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol GTX High Mileage 25W-60
Densidad @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.3
Viscosidad, CCS -15°C (25W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6011
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-20
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	240
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	127
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	265
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.73

## Requisitos de Desempeño Standard

API SP

## Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las helada

GTX High Mileage 25W-60  
05 Jan 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
www.castrol.com contactus@bp.com