

Ficha técnica de producto

Está fabricada con resina de polietileno virgen y aditivo para protección contra los rayos ultravioleta del sol, lo que garantiza una duración superior a los cinco años.



Con su uso, entretejiendo la cinta entre los orificios de la malla ciclónica en forma diagonal, se logra darle privacidad y seguridad a los entornos de las propiedades.

También se puede utilizar verticalmente en rejas de acero que así lo permitan.

Especificaciones	
Material	Polietileno de Baja densidad (PEBD) 100% Virgen
Colores disponibles	Verde pasto, Verde Hoja, verde militar, azul claro, azul oscuro, blanco, gris plata, natural, negro, café, chocolate, beige, amarillo, naranja, rosa y rojo
Anchos disponibles	63 mm (2.5")
Espesor	0.4 mm (promedio)
Espesor incluyendo estrias	0.7 mm (promedio)
Contenido del empaque	1 Rollo de cinta
Resistencia a la interperie	Contiene un aditivo para resistir los rayos ultravioleta del sol, lo cual garantiza una duracion de 8 a 10 años.
Resistencia Maxima a la tension	10.9 Mpa
Resistencia a agentes quimicos	No sufre daño.

Presentación: 1 Rollo

Medida: 45 Mts Lineales/ cobertura de 3mt 2

Ancho de la cinta: 63mm o 2.5 pulgadas

Peso: 1.5 Kg Aproximadamente.

Protección UV contra los rallos del sol.