

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Taladro percutor atornillador

GSB 13 RE BR-220V



¡Este taladro percutor tiene 750 W de potencia, mejor relación potencia-peso y es compacto!

Los datos más importantes

Potencia absorbida	750 W
Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Diámetro de perforación en madera	25 mm

Número de pedido 0 601 2B8 0E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	750 W
Peso	1,7 kg
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 57.000 ipm
Velocidad de giro nominal	3.800 rpm
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1=5 – 13 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en concreto	13 mm
Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro de perforación en ladrillo, piedra calcárea	15 mm
Diámetro de perforación en mampostería	13 mm

Información de ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	21,7 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²



Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Eficiente motor de 750 W con mayor rotación y mejor rendimiento
- Botón de bloqueo para trabajo continuo
- Empuñadura de caucho para un agarre seguro y cómodo
- Interruptor de velocidad variable

