

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Atornillador/llave de impacto inalámbrica

PRO GDX 18V-285



La herramienta ideal para atornillar y fijar pernos con un solo portaherramientas

Los datos más importantes

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	285 Nm
Velocidad en vacío	0-2.000 rpm

Número de pedido 0 601 9N2 1E5

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	285 Nm
Velocidad en vacío	0-2.000 rpm
Portaherramientas	Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante, Hexagonal Uni de 1/4"
Peso con batería incluida	1,1 kg
Torque de arranque, máx.	500 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 1.º nivel	0/200 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 2.º nivel	0/285 Nm
Velocidad en vacío, 1.º nivel	0-2.000 rpm
Velocidad en vacío, (2.º nivel)	0-2.800 rpm
Niveles de torque	2
Peso sin batería	1,1 kg
Número de impactos	0-3.600 ipm
Número de impactos, 1.º nivel	0-3.000 ipm
Número de impactos, 2.º nivel	0-3.600 ipm

Información de ruido/vibración

Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido

Valor de vibraciones generadas ah	15,8 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El portaherramientas 2 en 1 GDX para aplicaciones de atornillado y fijación de pernos es cómodo y permite ahorrar tiempo al utilizar una sola herramienta
- Potente herramienta de fijación de pernos con un torque de 285 Nm que realiza aplicaciones de atornillado con facilidad; selector de 2 velocidades. Alta velocidad para una productividad media para trabajos delicados
- Cómoda para usar durante largos períodos gracias a la delgada empuñadura ergonómica con agarre suave



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/central-america/es/wac/>

