

REMOVEDOR

REMUEVE PINTURAS, LACAS Y BARNIZ



Uso

Es útil en remodelaciones, talleres y la construcción. Sirve para despegar pintura automotriz, lacas de todo tipo, pinturas de aceite y barniz.

Aplicación

Limpie el área a despintar, raye la superficie. Aplique con brocha una capa gruesa de removedor. Espere 10 minutos, remueva la pintura con una espátula.

Presentación

125mL, 250mL, 500mL, 950mL, 3.785L (1 Galón)

Precauciones

Protéjase las manos con guantes de hule. Abra el envase lejos de su cara. Contenido bajo presión. Mantenga el envase bien cerrado, lejos de fuentes de calor. Debe ser utilizado únicamente por personas responsables, en lugares ventilados. No deje al alcance de los niños y/o personas incapaces.

Composición

Metilcelulosa, diclorometano, metano, tolueno y tensoactivos.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Si hay contacto con la piel, lávese con abundante agua. En caso de contacto con los ojos lávese con agua por más de 15 minutos. En todos los casos busque ayuda médica.

En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta información, o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 2223-1028, Bomberos 1118, Emergencias 911.

Riesgos

La inhalación o el contacto con la piel, pueden resultar dañinos.

Registro M.S.P

Q-12693-6

