

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Temporizador Essential SurgeArrest para ahorro de energía de APC, dispositivo de pared con 4 tomas de salida, 120 V

P4GC

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 120 V
Plug standard NEMA 5-15P
Equipo suministrado Manual del usuario

Físico

Color Blanco
Dimensiones de altura máxima 16,5 cm
Dimensiones de anchura máxima 9,4 cm
Dimensiones de profundidad máxima 5,1 cm
Peso neto 0,25 kg
Mounting preference No preference
Tipo de montaje En cordón de luminaria

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Corriente máxima de entrada 15 A

Salida

Número de salidas de toma de alimentación 4
Outlet standard NEMA 5-15R

Conformidad

Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 400
Certificaciones de producto ETL
Normas UL 1449

Política de protección del equipo	De por vida: \$50.000
-----------------------------------	-----------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	72 kA common mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1080 J

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,55 kg
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 ancho	22,6 cm
Paquete 1 Largo	6,7 cm
SCC14	10731304269264
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	3,57 kg
Paquete 2 Altura	296,67 mm
Paquete 2 Ancho	308,10 mm
Paquete 2 Largo	504,19 mm
Número de Unidades en el Paquete 3	288

Garantía contractual

Periodo de garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------