

tesa® Professional 4952 Mirror Mounting Tape



Información Producto

tesa 4952 es una cinta de doble cara con soporte de espuma de PE y adhesivo acrílico. Esta espuma es altamente conformable. Esta cinta ha sido certificada externamente para el montaje de espejos.

Beneficios del producto:

- Adhesivo versátil para una inmediata adhesión en numerosos sustratos.
- Adecuado para el exterior. Resistente a UV, agua y envejecimiento.
- Compensa la diferencia de expansión térmica entre dos materiales diferentes.
- Alta adhesión inmediata incluso aplicando baja presión.
- Excelente absorción de vibraciones a baja temperatura.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	espuma PE	• Fuerza de tensión	10 N/cm
• Color	blanco	• Tipo de liner	glassine
• Espesor total	1150 µm	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor del protector	70 µm
• Elongación a la ruptura	200 %	• Gramaje del protector	80 g/m ²

Adhesión sobre

• Adhesión al Metal (inicial)	6.5 N/cm	• Acero (después de 14 días)	8.0 N/cm
• Adhesión al ABS (inicial)	5.0 N/cm	• ABS (después de 14 días)	8.0 N/cm
• Adhesión al Aluminio (inicial)	5.0 N/cm	• Aluminio (después de 14 días)	8.0 N/cm
• Adhesión a PC (inicial)	5.0 N/cm	• PC (después de 14 días)	8.0 N/cm
• Adhesión a PE (inicial)	2.7 N/cm	• PE (después de 14 días)	2.8 N/cm
• Adhesión a PET (inicial)	5.0 N/cm	• PET (después de 14 días)	7.0 N/cm
• Adhesión a PP (inicial)	2.8 N/cm	• PP (después de 14 días)	5.5 N/cm
• Adhesión a PS (inicial)	5.0 N/cm	• PS (después de 14 días)	7.5 N/cm
• Adhesión a PVC (inicial)	5.0 N/cm	• PVC (después de 14 días)	8.0 N/cm

Propiedades

• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	80 °C	• Resistencia a productos químicos	●●●●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	80 °C	• Resistencia al suavizante	●●
• Tack	●●●	• Resistencia al corte a 23°C	●●●●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	●●●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	●●●●
• Resistencia a la humedad	●●●●		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04952>

tesa® Professional 4952 Mirror Mounting Tape



Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04952>