

tesa® Cinta Antideslizante fluorescente

BNR 55580, 55629

La cinta reflectante antideslizante tesa® proporciona seguridad y protección al reducir el peligro de resbalones. A menudo se adjunta a escaleras, rampas o escaleras.

Características

- Tiras extremadamente fuertes y duraderas
- Adhesión muy fuerte
- Se pueden cortar a mano
- Resistentes al agua, la intemperie, los rayos ultravioleta y los productos de limpieza

Propiedades del producto

- | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------|
| • Campo de aplicación | Garaje, Pasillo, En casa | • Reutilizable | no |
| • Se puede cortar con la mano | si | • Resistente a la abrasión | si |
| • Servicio de repuestos | no | • Recargable | no |
| • Resistente al agua | si | • Forma | Rollo |
| • Resistente a la humedad | si | • Se requieren baterías | no |
| • Sin disolventes | si | • Baterías incluidas | no |
| • Superficies adecuadas | Baldosas, La mayoría de plásticos, Escayola, Acero, Piedra | | |

Datos técnicos

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| • Campo de aplicación | Interior | • Tipo de adhesivo | acrílico |
| • Material | PVC | • Resistencia a la temperatura desde | 0 °C |
| • Extraíble sin residuos | no | • Resistencia a la temperatura hasta | 50 °C |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Sustancia peligrosa | no |

tesa® Cinta Antideslizante fluorescente

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

