



Hidrolavadora de Alta Presión: Agua Fría KARCHER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso de trabajo:

Presión de trabajo máximo (PSI) Caudal de Agua (Galones) Caudal de Agua (Litros) Velocidad de alimentación Máxima temperatura de entrada Potencia de conexión

Voltaje (V/Hz)

Consumo de corriente Peso sin accesorios (kg)

Dimensiones (Ixaxh) (mm)

Fabricación:

Uso eventual

1600 1.23 GPM 280 l/h

2.11 GPM

40°C

1.9 HP 127/60

10 A

4.917

196.2x279.7x498

Alemania


1.602-105.0 Código de Fabricante



MODELO: K2 BASIC

CARATERISTICAS Y APLICACIONES


- · Pistola de alta presión con Sistema de acople rápido Para su instalación.
 - + 50% Power
- · Lanza rotativa aumenta un 50% la presión del impacto para una limpieza.





- Ideal para conseguir los mejores resultados de limpieza, gracias a que garantiza el máximo rendimiento en todo tipo de superficies. Almacenaje en el gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
- · Filtro de agua incorporado, que no permite el paso de impurezas a la bomba de alta presión.
- Lanza rotativa ideal para la limpieza de superficies con suciedad incrustada.







Accesorios que incluye:



Pistola Y 2.643-910.0







Adaptador 9.389-081.0



Accesorios opcionales:



Vario Power Jet Short 2.643-254.0



Cepillo Rotativo 2.640-907.0



Boquilla Espuma 2.643-147.0



Detergente con cera KRM-WASH-WAX



Filtro Completo 4.730-059.0



Boguilla Cepillo 2.643-233.0