



Ficha técnica

Aislamiento Térmico

SMARTFLEX

Código: ACL-N-172 | Versión: 3.0

Aislante constituido con doble núcleo de burbuja de polietileno, laminado con poliéster aluminizado en ambas caras.

Beneficios

- Reduce el paso del calor.
- Construcciones más frescas.
- Tiempos de entrega ágiles que se ajustan a su necesidad.
- Desempeño térmico comprobado.
- Aumenta la eficiencia de la ventilación natural.
- Permite cielos rasos más frescos durante todo el año.
- Liviano y fácil de manipular y de instalar.
- Posee mayor separación de apoyos que el núcleo de TFD

Usos

- Para uso en edificaciones residenciales.
- Para ser utilizado en distancia de apoyos de hasta 3 mts

AISLANTE TFDD (POLIÉSTER ALUMINIZADO +DOBLE CAPA DE BURBUJA DE POLIETILENO 3/16" + POLIÉSTER ALUMINIZADO)

MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTÁNDAR

ESPESOR: 7 mm ± 7%

LARGO: 10m± 10 cm

ANCHO: 1.22m ± 1 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
ANCHO EFECTIVO	1.17 m	-
PESO PROMEDIO POR M2	0,31 kg/m ²	-
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DT)	57 N/cm	ASTM D -638
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DM)	51 N/cm	ASTM D -638
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C / 80°C	ASTM C-1224
EMITANCIA	< 0,16	ASTM C-1371-98



THERMOFLEX
PROTECCIÓN EN BURBUJA

Tel: 4001-5333 | Email: info@thermoflexcr.com