



Polyform® Tinta al aceite universal

- Da color y embellece la madera sin tapar la veta.
- Fácil aplicación sin dejar marcas ni traslapos.
- Tonos más intensos, profundos y uniformes.
- Puede recibir tecnologías base solvente de nitrocelulosa, poliuretano, acrílico y alquídico.

Capacidad:
480 ml y 960 ml

*Aplica colores seleccionados

Sistema de aplicación

1. Preparado

- Polyform® Tinta al aceite universal*

*Se puede reducir la intensidad del color con Comex® thinner estándar.



2. Sellado

- Fondo de Poliuretano F-218
- Sellador 48%



3. Acabado

- Barniz de Poliuretano A-218
- Laca 48%



Atributos del producto

Tiempo de secado	Al tacto: 1 hora Para recibir sellador: 3 horas
Usos	En muebles y piezas de madera natural
Dilución	Aplicación directa sin diluir
Aplicación	Aspersión convencional con aire o trapo de algodón
Colores	16 colores
Rendimiento	Dependerá del tipo de madera a entintar así como el método de aplicación

Para obtener mejores resultados sigue las indicaciones de uso. Consulta la carta técnica de los productos mencionados.

polyform.com.mx

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 551669-2310
Interior de la República: 800-500-2545

CÓDIGO: 19A3525017

POLY FORM®

Tinta al aceite universal



• Polyform® Tinta al aceite universal ideal para dar color a la madera y de fácil aplicación.

• Compatible en cualquier sistema de nitrocelulosa o poliuretano.



Roble Oscuro 15



Caoba Clásico 04



Caoba comercial 05



Arce 02



Arce Antiguo 01



Magnolia 10



Nogal Clásico 11



Amaranto 00



Cerezo 08



Nogal 13



Nogal Americano 12



Caoba 07



Blanco Balsa 03



Chocolate 09



Caoba Inglés 06

Los colores son aproximados a los reales. Dependiendo de la madera sobre la que se lleve acabo la aplicación podrá variar el tono de la tinta.

Los colores indicados son representaciones aproximadas a los colores reales reproducidos en cada línea de productos dependiendo de su composición, provocando una diferencia visual entre un producto y otro para la misma denominación de color. Para mayor información de los productos mencionados en este folleto, consulte la carta técnica del producto y/o solicite asesoría técnica.

