



GRIPPER 5X1 SEALER

Estiren - Acrílico
Interiores y exteriores

DESCRIPCIÓN

GRIPPER® 5X1 SEALER es un sellador estiren-acrílico base agua, libre de plomo, ideal para preparar y proteger superficies tanto nuevas como a repintar con problemas de alcalinidad al interior y al exterior.

CARACTERÍSTICAS

Su extraordinario poder de sellado facilita la aplicación de la pintura sobre el muro, eficientando su desempeño al proveerla de máxima adherencia y rendimiento.

El acabado final en el muro durará por más tiempo en óptimas condiciones.

Mayor rendimiento a la pintura

COMPOSICIÓN

- Resina Estiren - Acrílica
- Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

ESPECIFICACIONES

Densidad:

4.0 – 4.1 kg/gal

Sólidos:

Volumen 31-34 %

Peso 32-35 %

Viscosidad:

100 - 115 KU al momento de envasado.

Rendimiento:

Cada 4 litros rinden de 120 a 160 m²

El rendimiento no incluye pérdidas por variaciones en el espesor de película, rugosidad y porosidad de la superficie y desperdicios.

Tiempo de secado:

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

La primera mano seca al tacto 60 minutos.

Para aplicar la segunda mano debe esperar 120 minutos.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire, (ventilación).



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.
- Verifique que los materiales de construcción estén completamente fraguados y secos.

INSTRUCCIONES DE USO

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: para obtener un acabado más terso se recomienda usar brocha de cerdas sintéticas.

Rodillo: se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo Airless: para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Cepillo: Se recomienda para superficies muy rugosas.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas, y ninguna otra condición extrema.

No se recomienda su uso en superficie de concreto directamente en contacto con pisos de tierra suelta, ni

tampoco utilizar en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.
 2. Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva o a repintar sin problemas de alcalinidad utilice Gripper® 5X1 Sealer diluido 5 partes de agua por 1 de sellador.
 3. Si la superficie tiene problemas de alcalinidad utilice Gripper® 5X1 Sealer diluido 3 partes de agua por 1 parte de sellador.
 4. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión sin aire (Airless) a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.
 5. Cuando pinte pase la brocha de la parte húmeda hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas.
- Nota: Nunca descarte la operación de empapelado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

PRECAUCIONES

¡PRECAUCIÓN! Puede ser nocivo si se inhala o se ingiere. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa. Use solo con ventilación adecuada. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Lávese las manos después del manejo.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos, mantenga sus ojos enfrente del chorro de agua, por lo menos 10 minutos. Contacto con la piel, retire el exceso de pintura y lave la parte de la piel afectada suavemente con agua y jabón. Ingestión, no administre nada por la boca, no provoque el vomito. Inhalación: Lleve la víctima a un lugar bien ventilado. Ahogamiento: para evitar que un niño caiga boca abajo dentro de una cubeta, mantenga cerrado el envase antes y después de usar.

Nota: Para más detalles consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

TRANSPORTE

CLASIFICACIÓN:

Pintura a base de agua

PRESENTACIÓN DE ENVASE:

Bote de 1 litro
Bote de 4 litros
Cubeta de 19 litros

LEGAL

Los datos técnicos, comerciales y de uso contenidos en esta ficha y en sus hojas de seguridad son ciertos y representan las características generales del producto, uso y aplicación y cualquier modificación, alteración o manejo indebido o distinto del producto no es responsabilidad del fabricante, por lo que los riesgos y responsabilidades presentes y futuros del producto son responsabilidad del usuario final.

En consecuencia, el fabricante no otorga garantías expresas ni tácitas, independientes a la calidad del contenido del producto y por lo tanto no asume el pago de ningún daño incidental, consecuencial o indirecto, excepto, y solo para el caso de una compensación por calidad o contenido, la sustitución por otro producto igual o similar a través del comprobante de compra correspondiente y a juicio del fabricante, de acuerdo a las leyes del consumidor vigentes.

Atención al Consumidor: 800-1244